AG SELECT

– серия компактных высокоточных контроллеров для измерения электрохимических показателей: pH, RedOx (ОВП), свободного и общего органического или неорганического хлора. Анализаторы имеют ЖК дисплей с подсветкой и микропроцессорное управление. Антикислотный пластиковый корпус. Универсальное входное напряжение 90-260V или 12VDC-24V AC/DC. Класс пылеводозащиты: IP44. Диапазоны измерений: 0÷14 pH; -1000÷ +1400 mV; 0-2; 0-20; 0-200; 0-2000 ppm (мг/л); 0-100°C. Разрешение дисплея: 0,01 pH; 1 mV; 0,01 ppm/0,1 ppm; 0,1°C. Гальванически изолированные выходы 4-20 mA. Настройка аварийной сигнализации по предельным концентрациям уровней MIN/MAX. Режимы дозирования: постоянный ON/OFF и пропорциональный PROP. Два независимых выхода ON/OFF (бесконтактное реле) на каждый параметр. Два независимых выхода 4-20 mA на каждую Точку Уставки. Часы, таймер. Автоматическая температурная компенсация (при подключении датчика PT100). Поддержка датчиков потока / уровня / температуры PT100 (датчики в комплект не входят).

AG SELECT DIN (крепление на DIN рейку, DIN 43880 - 106x120.3x58 мм)
Анализатор жидкости уровня pH или RedOx или Cl (один показатель на выбор)

Наименование	Артикул
Анализатор жидкости AG SELECT-DIN 90–260V	**CXR1010101**
Анализатор жидкости AG SELECT-DIN 12V DC – 24V DC/AC	**CXR1010111**

AG SELECT R (крепление на DIN рейку, DIN 43700 - 72x144 мм)
Анализатор жидкости уровня pH или RedOx или Cl (один показатель на выбор)

Наименование	Артикул
Анализатор жидкости AG SELECT-R 90–260V	**CXR1000101**
Анализатор жидкости AG SELECT-R 12V DC – 24V DC/AC	**CXR1000111**

AG SELECT SR (крепление на DIN рейку, DIN 43700 - 96x96x126 мм)
Анализатор жидкости уровня pH или RedOx или Cl (один показатель на выбор)

Наименование	Артикул
Анализатор жидкости AG SELECT-SR 90-260V	**CXR1005101**
Анализатор жидкости AG SELECT-SR 12V DC – 24V DC/AC	**CXR1005111**

AG SELECT RCD (крепление на DIN рейку, DIN 43700 - 96x96x126 мм)
Анализатор жидкости уровня электропроводности. Диапазон измерений: 0-200.000 µS

Наименование	Артикул
Анализатор жидкости AG SELECT-RCD (0-200.000 µS) 240V	**CXR0001801**
Анализатор жидкости AG SELECT-RCD (0-200.000 µS) 24V AC	**CXR0001804**

AG SELECT BCD (настенное крепление, 121.5x120x56 мм)
Анализатор жидкости уровня электропроводности. Диапазон измерений: 0-200.000 µS

Наименование	Артикул
Анализатор жидкости AG SELECT-BCD (0-200.000 µS) 240V	**CXB0005001**
Анализатор жидкости AG SELECT-BCD (0-200.000 µS) 24V AC	**CXB0005004**

ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ

Соединительный кабель (Max. до 25 м.) для подключения анализаторов жидкости серии eSELECT-B1/B2/B3 к ПК

Наименование	Артикул
Соединительный кабель USB - eSELECT, 3 м	**SCV0001201**
Соединительный кабель USB - eSELECT, 10 м	**SCV0001202**
Соединительный кабель USB - eSELECT, 25 м	**SCV0001203**

Адаптер RS232– RS485, кабель (до 300 м.) для подключения анализаторов жидкости серии eSELECT-B1/B2/B3 к ПК

Наименование	Артикул
Кабель 0,2 м с адаптером RS232/485	**KCA0001401**
Соединительный кабель 485 (до 300 метров) для удлинения, за 1 м.п.	**ACV0001501**