



рН-ЕЛЕКТРОДИ СКЛЯНИЙ КОРПУС

рН-електрод зі скляним корпусом — це високоякісний датчик, призначений для точного вимірювання рН у діапазоні від 0 до 14. Ці електроди забезпечують довговічність і точність, мають скляний корпус, який підходить для різних застосувань, включаючи ті, що вимагають стерильного середовища. Ці електроди є універсальними і можуть використовуватися разом із дозувальними насосами та контролерами. Альтернативні типи електродів доступні за запитом.



Технічні характеристики та коди

Тип	Підключення	Тиск	Температура	Артикул
рН	Кабель BNC 5м.	5,5 bar	80°C	AEL0002203
рН	Кабель BNC 1м.	5,5 bar	80°C	AEL0002202
рН	Гвинтовий роз'єм PG 13,5	5 bar	80°C	AEL0007901
рН	Гвинтовий роз'єм PG 13,5	6,8 bar	100°C	AEL0003601
рН	Гвинтовий роз'єм PG 13,5	10 bar	130°C	1ELT003



Рекомендується: коаксіальний кабель для електродів із гвинтовими роз'ємами

Довжина	Артикул
0,50 m	2105044
1 m	SCV0000302
3 m	2105003
5 m	2105004
9 m	2105005
15 m	2105007

