

ІНВЕРТОР

Інвертор забезпечує точне керування швидкістю та крутним моментом двигуна шляхом регулювання частоти та напруги вихідного струму. Ця можливість покращує продуктивність двигуна, особливо коли потрібна змінна швидкість. Продукт додає до перевіреної надійності наших дозувальних насосів із двигуном можливість електронного керування витратою.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Графічний дисплей із підсвіткою.
- Клавіатура з 6 клавішами.
- Постійна витрата з регульованою частотою та кількістю дозування.
- Таймерне дозування з 4 тижневими програмами, які можна активувати для кожного дня тижня.
- Таймерне та пропорційне дозування можуть бути активовані одночасно.
- Пропорційне дозування за сигналом 4-20 мА або 0-10 В.
- Вхід для датчика рівня.
- Вхід для датчика потоку.
- Пакетне дозування для дистанційного керування.
- Релейний вихід для дистанційної сигналізації.
- Загальний пароль та пароль користувача



Технічні характеристики	
Джерело живлення	100 – 260 V(*)
Потужність двигуна	3-phase for asynchronous motors 230/400 V
Вихідна частота	0 – 160 Hz (adjustable)
Температура навколишнього середовища	0 – 40 °C
Температура зберігання	0 – 75 °C
Цифрові входи	n.4 free contact
Аналогові входи	0-10V, 4-20mA
Релейний вихід	n.1 N.O. Vmax 230V AC/DC, Imax 5A
Ступінь захисту	IP65