МИКСЕРЫ

ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ

серия AF

исполнение ПВХ, мощность двигателя 0,18 кВт]

• Высокооборотные миксеры предназначены для перемешивания жидкостей (реагентов) с низкой вязкостью в емкостях 200300 л.
• Электродвигатель 4-полюсный, 1400 об/мин, 1/3 фазы • Диаметр винта (пропеллера) – 90 мм.
• Материалы исполнения: фланец крепления к емкости выполнен из ПВХ; вал и винт конусного типа,
выполнены из стали, покрыты ПВХ
• Для герметизации от испарений реагентов, между валом и фланцем установлено уплотнение

Тип миксера	Длина вала, мм	Напряжение	Артикул
AF 1-6-4	600	230/400V - 50 Hz 3 фазы	AGT1241002
AF 1-6-4	600	230V - 50 Hz 1 фаза	AGT1242002
AF 2-8-4	800	230/400V - 50 Hz 3 фазы	AGT1241102
AF 2-8-4	800	230V - 50 Hz 1 фаза	AGT1242102
AF 2-10-4	1000	230/400V - 50 Hz 3 фазы	1AGT016

серия AGV

[700/900/1400 об/мин; исполнение – н/ст AISI 304]

• Высокооборотные миксеры предназначены для перемешивания жидкостей (реагентов) с низкой вязкостью в малых и средних емкостях
• Варианты электродвигателей: 4-6-8 полюсные, 1400/900 и 700 об/мин, 1/3 фазы
• Стандартное исполнение: н/ст AISI 304; по запросу: н/ст AISI 316, ПВХ или Эбонит
• Радиальный подшипник с уплотнением • Винт (пропеллер) с углом 35 градусов

Длина вала, мм	Мощность двигателя, кВт	AGV 700	
		Ø винта, мм	Артикул
800	0.25	160	AGT2381100
800	0.37	180	AGT2481100
1000	0.55	200	AGT2581400
1000	0.75	220	AGT2681400
1200	1.1	240	AGT2781500
1500	1.5	260	AGT2881700

Длина вала, мм	Мощность двигателя, кВт	AGV 1400		AGV 900	
		Ø винта, мм	Артикул	Ø винта, мм	Артикул
600	0.18	100	AGT2241000	110	AGT2261002
600	0.25	110	AGT2341000	120	AGT2361002
800	0.37	120	AGT2441100	130	AGT2461102
900	0.55	140	AGT2541200	150	AGT2561202
1000	0.75	150	AGT2641400	160	AGT2661402
1250	1.1	160	AGT2741600	170	AGT2761602
1500	1.5	170	AGT2841700	190	AGT2861702

Примечание:
• Стандартное исполнение двигателя 230/400V-50Hz - 3 фазы
• Однофазное исполнение двигателя (доступно только до 0.37 кВт) +10%
• Конфигурация н/ст AISI 316 +10%
• Конфигурация: вал и винт, заключены в кожух с прорезиненным эбонитом и ПВХ +20%
• Конфигурация: вал и винт «одеты» в полипропилен +25%

МИКСЕРЫ
ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ

серия AGR-V

[90/140 об/мин; исполнение – н/ст AISI 304]

• Низкооборотные миксеры предназначены для перемешивания жидкостей (флокулянтов, коагулянтов, растворов полиэлектролитов и т.п.) в емкостях не более 5 м3
• Варианты электродвигателей: 4 полюсные, 70 – 90 – 140 об/мин, 1/3 фазы
• Стандартное исполнение: н/ст AISI 304; по запросу: н/ст AISI 316, ПВХ или Эбонит
• Радиальный подшипник с уплотнением • 4 рабочих лопасти с углом 45 градусов

Длина вала, мм	Электродвигатель		AGV 700	
	мощность, кВт	об/мин	Ø лопастей, мм	Артикул
700	0.18	140	200	AGT3241320
800	0.25	90	300	AGT3341120
1000	0.37	90	350	AGT3441420
1000	0.55	90	400	AGT3541420
1200	0.75	90	500	AGT3641520
1500	1.1	90	550	AGT3741720
1500	1.5	70	700	AGT3841720

Примечание:
• Стандартное исполнение двигателя 230/400V-50Hz - 3 фазы
• Однофазное исполнение двигателя (доступно только до 0.37 кВт) +10%
• Конфигурация н/ст AISI 316 +10%
• Конфигурация: вал и винт, заключены в кожух с прорезиненным эбонитом и ПВХ +20%
• Конфигурация: вал и винт «одеты» в полипропилен +25%

серия MANUALE

Ручной миксер (мешалка), исполнение – ПВХ

Тип миксера	Длина вала, мм	Артикул
AGT PVC	600	AGTM000002
AGT PVC	800	AGTM000102