



MYPOOL

Перистальтичний дозуючий насос зі вбудованим контролером Rx

Серія перистальтичних дозуючих насосів MyPool ідеально підходить для домашніх басейнів, SPA та велнес-центрів. Ці насоси працюють за принципом всмоктування-стиснення, що створюється роторами на трубці Santoprene®.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пропорційний режим дозування
- Продуктивність до 3 л/год
- Тиск до 3 бар
- Можливість вимірювання електрохімічних параметрів: хлора Rx
- Діапазон вимірювання Rx: від +100 до +999 мВ
- Живлення: 230 В, 50-60 Гц
- Максимальна споживана потужність: 15 Вт
- Вибір уставки (set point)
- Тип регулювання (пряме або зворотне)
- Гістерезис
- Режим активації ON/OFF або пропорційний залежно від виміряного значення
- Затримка часу вмикання насоса
- Сигнал тривоги при передозуванні (вказує на ситуацію передозування)
- Релейний вихід для сигналізації стану тривоги
- Вхід для датчика рівня (в комплекті)
- Дисплей: синьо-білий, 16 символів
- Постачається з повним комплектом для монтажу:
 - Датчик редокс (Rx) з кабелем 5 м;
 - Сідлові хомути;
 - Тримач датчика PP 1/2";
 - Датчик рівня;
 - Буферні розчини: 650 мВ;
 - Інжекційний клапан (PVC/FPM);



RX KIT



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версія	Витрата л/год.	Протитиск bar
0101	1.5	1.5
0301	3	1.5
0202	2	2
0303	3	3

АРТИКУЛИ

MyPool Rx	Версія
CXB4000302	0101
CXB4000402	0301
CXB4000502	0202
CXB4000602	0303

MyPool No KIT	Версія
CXB40003Z6	0101
CXB40004Z6	0301
CXB40005Z6	0202
CXB40006Z6	0303

РОЗМІРИ (мм)

